



Tapas y Registros

Tapa Hidráulica con Sumidero Sifónico



Tapa y marco fabricado en fundición dúctil bajo norma UNE EN124. Rotura de carga 12,5 TM.

Sumidero sifónico fabricado en fundición de hierro dúctil y salida vertical.

Superficie antideslizante, hendidura para apertura fácil, marco con lengüetas para mejor puesta en obra y pintura asfáltica negra.



TAPA Y MARCO					SUMIDERO		
RESISTENCIA	LONG. EXT. MARCO mm.	ALTURA H mm.	TAPA mm.	PASO LIBRE mm.	MARCO mm.	TAPA mm.	DESAGÜE mm.
B 125	200 x 200	30	180 x 180	150 x 150	150 x 150	Ø 120	Ø 46
B 125	300 x 300	30	290 x 290	250 x 250	200 x 200	Ø 160	Ø 50
A 125	400 x 400	30	380 x 380	340 x 340	250 x 250	Ø 200	Ø 80
B 125	500 x 500	30	460 x 460	450 x 450	300 x 300	Ø 260	Ø 100
B 125	600 x 600	30	580 x 580	550 x 550	400 x 400	Ø 300	Ø 115
B 125	700 x 700	40	680 x 680	600 x 600			
B 125	800 x 800	40	780 x 780	730 x 730			
B 125	900 x 900	40	870 x 870	800 x 800			
B 125	1000 x 1000	40	970 x 970	900 x 900			